



1 ENLATADORA SEMI-AUTOMÁTICA MB-200

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Cerveza](#), [Embotellado](#),
[Enlatado](#), [Enlatado](#), [Estado](#), [Kombucha](#),
[Semi-nuevos](#), [Vino](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

FABRICADA EN ITALIA

Llenadora y cerradora de latas semiautomática fabricada en Italia.

Ideal para pequeñas cervecerías, prácticamente nuevo (usado 5 veces para pruebas), se vende por cambio de maquinaria. Posibilidad de cambio de formato como latas "slim" con un simple mandril ya disponible.

En detalle:

Monobloc: Enjuagadora - Llenadora - Cerradora semiautomática

Mod. MB-200

Totalmente fabricada en acero inoxidable, sobre pies regulables. Gestión semiautomática de las fases de:

- Enjuague de lata individual
- Saturación simultánea de dos latas con gas inerte.
- Llenado simultáneo de dos latas.

- Grapado de tapa de cierre de lata individual

Enjuagadora

El operador coloca la lata boca abajo sobre el vaso de enjuague, un sensor detecta la presencia de la lata y abre automáticamente la entrada de agua para el enjuague. El agua se corta automáticamente cuando se retira la lata del vaso.

Llenadora

El operador coloca dos latas en los soportes correspondientes, presiona el correspondiente botón de inicio de llenado. La máquina eleva automáticamente las latas a la posición de llenado, primero se realiza una saturación con gas inerte, después de lo cual se abren las válvulas de llenado que permiten que el producto fluya hacia las latas. Dos medidores de flujo independientes verifican la cantidad correcta de producto que se introduce en las latas. Una vez finalizado el llenado, las latas descienden automáticamente a la posición inicial. El operador puede coger los botes y pasar a la fase de grapado. El llenado del bote debe realizarse con una temperatura del producto máxima de 2°C y con una presión de 1/1,8 bar.

Cerradora

El operador coloca la tapa sobre la lata, luego coloca la lata sobre el soporte de grapado, presiona el botón de inicio de grapado correspondiente. La máquina eleva automáticamente la lata a la posición de grapado, el motor mantiene la lata en rotación mientras que al mismo tiempo dos rodillos realizan el adecuado plegado de la tapa para un cierre perfectamente hermético de la lata. Una vez completada la operación, la lata regresa automáticamente a la posición inicial, el operador puede retirar la lata.

Las dos secciones, llenado/grapado, están equipadas con barreras de seguridad independientes que interrumpen cada operación automática si el operador las pasa durante la ejecución de los ciclos automáticos.

Datos técnicos:

- Lata formato 33cl – diam. 66 mm – Tapa 202CDL
- Cadencia 200 latas/hora (dependiendo de la habilidad del operador)
 - Dimensiones 120x65x110(alto) cm
 - Peso 60 kilos
- Tensión eléctrica 230 Voltios – 50Hz
 - Aire comprimido 6 bares
 - Gas inerte (CO2) 6 Bar
- Conexión aire Manguera Rilsan 6mm
- Gas inerte (CO2) Tubo Rilsan de 6mm
- Conexión de agua de enjuague 3/8" GF
- Conexión de drenaje de enjuague Soporte de manguera de 40 mm
 - Racor de entrada de producto DIN DN25 o DIN DN32 M/G

Para más información enviar correo a: info@mercabrew.com

Barcelona / España.



INFORMACIÓN ADICIONAL