

Presupuesto para: 1 Fermentador isotérmico atmosférico

2.000 litros

Fecha: 2 de agosto de 2026



1 FERMENTADOR ISOTÉRMICO ATMOSFÉRICO 2.000 LITROS

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Semi-nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 con soldadura estructural y componentes realizados con el método T.I.G. en una atmósfera protegida con argón, utilizando máquinas automáticas controladas electrónicamente

Capacidad nominal: 2000 litros.

Capacidad total: 2510 litros.

Fondo cónico de 30 °.

Diámetro total: 1490 mm

Altura total: 2500 mm

Presupuesto para: 1 Fermentador isotérmico atmosférico

2.000 litros

Fecha: 2 de agosto de 2026

1 Puerta superior aséptica de Ø400 hermética con cuello suplementario de 100 mm. con válvula de venteo de doble efecto en PVC 1 " 1/4 en manga de acero inoxidable.

1 Válvula de mariposa de apurado total MG DIN 32 / FE DIN 32.

1 Válvula de mariposa de salida parcial MG DIN 32 / FE DIN 32.

1 Camisa de refrigeración H 1220 mm realizado con circuito de nido de abeja probado a 10 atm, para una presión de funcionamiento de un máximo de 2 atm. Conexión roscas de 1".

1 Aislamiento isotérmico por medio de polietileno expandido de celda cerrada y revestimiento por lámina de acero inoxidable soldada sp. 10/10.

1 Tubo de lavado de acero inoxidable de 1 ", con válvula de mariposa de entrada MG DIN 32 / FE DIN y bola de limpieza extraíble totalmente perforada.

1 Nivel con regleta de protección de acero inoxidable, tubo y accesorios JG, retorno al drenaje total, grifo inferior y superior, banda adhesiva graduada correspondencia altura litros.

1 Vaina para sonda de detección automática de temperatura. (No incluye la sonda).

Acabado externo: satinado.

Acabado interno: BA pulido a espejo.



Presupuesto para: 1 Fermentador isotérmico atmosférico
2.000 litros

Fecha: 2 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL