

1 LAVADORA DE BARRILES INOX (LAVADO Y DESINFECCIÓN)

Entra para ver el precio

VENTA: DISPONIBLE
LOTE Nº: 26/20
1 Lavadora de Barriles INOX. (Lavado y Desinfección).

(Equipo NUEVO / Consultar plazo de entrega).

Estado: Nuevo
Marca de fabricante: Europe CE.
Año de fabricación: Consultar

SKU: N / A
Categorías: Nuevos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

Lavadora de Barriles INOX con tres programas automáticos de lavado y desinfección.

Rendimiento: 20 barriles/hora de 30 litros. (El ciclo dura aproximadamente 6 minutos).

La lavadora de barriles está fabricado en acero inoxidable.

Las bombas son de acero inoxidable con sellos de teflón,

Las válvulas neumáticas son en acero inoxidable.

El material eléctrico es telemecanique.

La operación es semiautomática gestionada con PLC.

Conexiones de la máquina:

1. agua de red
2. conexión eléctrica 400 v- 50 Hz
3. absorción eléctrica 2.5 Kw
4. aire comprimido
5. peso 200 kg
6. dimensiones 1200x800x900 mm.

El ciclo se compone de la siguiente manera:

Fijación manual de los barriles.

 Inicio del ciclo

A partir de ahora el ciclo es completamente automático.

 Comience con la apertura de las válvulas de drenaje para vaciar los barriles de cualquier residuo.

 Un primer paso de agua de la red y su vaciado por aire.

 Inicio de la bomba Nº 1 para lavar con detergente base alcalina.

pre-calentado a 80 grados con resistencia eléctrica

 Drenaje básico en el tanque Nº 1 y recuperación de detergente, soplando con aire

comprimido y enjuagado con agua corriente

 Inicio del lavado de la bomba Nº 2 con agua y ácido para neutralizar la base.

alcalina.

 Descarga alcalina en el tanque Nº 2 y recuperación de detergente, soplando con aire

comprimido y enjuagar con agua corriente

 Inicio del lavado de la bomba Nº 3 con agua y desinfectante.

 Descarga de desinfectante en el tanque Nº3 y recuperación del desinfectante, soplando

con aire comprimido

 Apertura de agua de red para el enjuague final.

 Drenaje de agua desechable y soplado con aire comprimido.

Inyección de gas CO2 en los tambores hasta la presión deseada.

 Luz verde que identifica el final del lavado y que ya las fases de lavado se han completado con éxito

Desmontaje manual de los barriles.

De ahora en adelante, el limpiador de barriles está listo para un nuevo ciclo.

El ciclo dura aproximadamente 6 minutos, por lo tanto, se lavan y desinfectan aproximadamente 20 barriles / hora de 30 litros.

INFORMACIÓN ADICIONAL