Pressupuesto para: 1 Triblock isobárico automático nuevo de 10.000 botellas/hora
Fecha: 3 de noviembre de 2026



1 TRIBLOCK ISOBÁRICO AUTOMÁTICO NUEVO DE 10.000 BOTELLAS/HORA

Entra para ver el precio

VENTA: DISPONIBLE
LOTE Nº: 25923
Solicitar oferta vía e-mail:
info@mercabrewers.com

Estado: Nuevo
(Fabricado en Italia sobre pedido).
Marca comercial: MERCABREWERS
Año de fabricación: 2023

SKU: N / A
Categorías: Nuevos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

TRIBLOCK MOD. 32/50/6
LÍNEA AUTOMÁTICA DE EMBOTELLADO ISOBÁRICO PARA EL ENVASADO DE CERVEZA ARTESANAL.

Función de lavado - enjuagado, llenado y taponado - chapado multi-formato desde 0,33 a 1 litro con los accesorios

Chapado corona en 26 mm

Mesa de alimentación (Entrada embotelladora).

Mesa giratoria de acumulación final (Salida embotelladora).

Llenadora isobárica automática **10.000 botellas/hora,** formada por una zona de enjuague de botella con 32 pinzas, una embotelladora isobárica electrónica de 50 válvulas y una capsuladora de corona 26mm con 6 cabezales.

Máquina especializada en el llenado de cerveza carbonatada o gasificada con una presión máxima de 8 bar.

Entrada de botellas mediante sinfín universal multi-formato de regulación manual para botellas de diámetro de 60 a 115mm.

Enjuagadora lineal (enjuague + escurrido) de duración programable, para botellas nuevas. **Equipada con 32 mordazas** de acero inoxidable con pinzas flotantes universales de plástico.

Llenadora isobárica lineal **equipada con 50 válvulas** de funcionamiento mecánico compuestas de:

Sensor inductivo de detección de botella e inicio ciclo.

Evacuador de presión para indicación de llenado en botella y presión de la botella.

Válvula electro-neumática para circuito de llenado.

Válvula electro-neumática para compensación de presión en depósito.

Válvula electro-neumática circuito auto-nivelado.

Válvula electro-neumática para descompresión.

Pistón electro-neumático de doble efecto para apertura/cierre circuito de retorno de gas.

Pistón electro-neumático de doble efecto para apertura/cierre circuito producto.

Regulación manual de la altura de llenado de 25 a 200mm.

Chapadora **de 6 cabezales** para cápsulas corona 26mm equipada con:

Inyector de agua en entrada para evitar formación de espuma.

Alimentador – Distribuidor de corona de tipo vibrador en acero inox. con tolva de alimentación, canal de descenso de corona con fotocélula de control de presencia de coronas para gestión automática.

Cabezal de cierre en acero inox. con dispositivo de regulación manual en altura.

Máquina equipada con variador electrónico Inverter con regulación por potenciómetro desde el cuadro de control, autómata programable PLC para la gestión integral de todas las funciones con pantalla táctil Touch Screen de 10″.

Protecciones de seguridad anti-accidentes según normal CE.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR MEDIANTE E-MAIL A: info@mercabrew.com

INFORMACIÓN ADICIONAL