

Presupuesto para: 2 Tanques isobáricos CCT de 350 HL
con triple camisa de refrigeración (Total 36.784 litros/unidad)

Fecha: 31 de octubre de 2026



2 TANQUES ISOBÁRICOS CCT DE 350 HL CON TRIPLE CAMISA DE REFRIGERACIÓN (TOTAL 36.784 LITROS/UNIDAD)

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Cerveza](#), [Depósitos](#), [Depósitos](#),
[Estado](#), [Fermentadores](#), [Fermentadores](#),
[Kombucha](#), [Semi-nuevos](#), [Uncategorized](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2 Tanques isobáricos de 350 HL unidad con triple camisa de refrigeración

Características principales

Descripción:

2 Fermentadores isobáricos de 350 HL (Fabricados en 2012).

Tanques ZKG / Tanque de presión para cerveza / Tanque de fermentación y almacenamiento

Datos técnicos / Dimensiones

Volumen total: aprox. 36.784 litros

Tipo de tanque: Tanque de presión

Estado: usado. Fabricado en 2012 por Gresser.

Pressupuesto para: 2 Tanques isobáricos CCT de 350 HL
con triple camisa de refrigeración (Total 36.784 litros/unidad)

Fecha: 31 de octubre de 2026

Diámetro interior: aprox. 3.400 mm
Diámetro exterior: aprox. 3.800 mm
Altura total: aprox. 6.245 mm (incl. domo aislante aprox. 7.245 mm)
Peso (vacío): aprox. 4.000 kg

Peso específico del medio: 1,0 t/m³
Presión de funcionamiento: sobrepresión
Presión de trabajo: 2 bar
Presión de prueba: 2,9 bar
Espesor de pared del cono: aprox. 3,5-5 mm

Espesor de pared de la tapa superior: aprox. 6 mm
Espesor de pared del cuerpo/cilindro: aprox. 3 mm
Temperatura de funcionamiento: -10°C / +50°C

Material:
Material del revestimiento interno: V2A (1.4301)
Superficie interior: lijada y decapada

Sistema de calefacción / refrigeración

Medio de refrigeración: glicol
Presión de funcionamiento: 3,0 bar
Temperatura de funcionamiento: -3°C
Material del sistema de calefacción/refrigeración: V2A (1.4301)
1 x zona de refrigeración en el cuerpo con aprox. 112 l de capacidad
1 x zona de refrigeración en cono con aprox. 40 l de capacidad

Aislamiento:

Espesor del aislamiento: aprox. 150 mm (cilindro + tapa superior), cono: 100 mm
Material aislante: espuma de poliuretano (PU)

Revestimiento del cono: acero inoxidable (1.4301)
Revestimiento del cuerpo: chapa trapezoidal de aluminio
Equipamiento
Soporte: patas colgantes
Número: 4
Fijación: fija

Tipo de fondo superior: tapa abombada
Tipo de fondo inferior: cono

Tapa superior:
1 x boca de hombre DN 1000 con cubierta aislante y ventilación DN 80
1 x barandilla perimetral en el techo
Dkeblwvtnoyhzrgo Tjh
1 x bola rociadora DN 32 incl. tubo rociador (extraíble)
1 x combinación de válvula de limpieza de aire (RLV) compuesta por:

Pressupuesto para: 2 Tanques isobáricos CCT de 350 HL
con triple camisa de refrigeración (Total 36.784 litros/unidad)

Fecha: 31 de octubre de 2026

1 x válvula de vacío DN 50
1 x válvula de seguridad DN 25
1 x conexión de limpieza DN 100
1 x conexión de aire DN 50 (rosca)

Cilindro:

2 x conexiones para medición de temperatura con caja aislante
1 x tubo de condensado DN 32
1 x línea de toma de muestras DN 10
1 x tubo de protección para cables DN 50
1 x línea de limpieza DN 50
1 x línea colectora de retorno DN 40 (refrigeración)
1 x avance de refrigeración DN 25
1 x ventilación de la refrigeración DN 10
1 x vaciado de refrigeración DN 20

Fondo inferior/cono:

1 x toma de muestra DN 10
1 x cono giratorio NW 450

1 x cono con conexión roscada DN 100 (final)

Documentación:

Plano

documentación de pruebas
certificado TÜV.

Para más información contactar vía e-mail a: info@mercabrew.com

Oferta válida hasta fin de existencias.



Presupuesto para: 2 Tanques isobáricos CCT de 350 HL
con triple camisa de refrigeración (Total 36.784 litros/unidad)
Fecha: 31 de octubre de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL