

Pressupuesto para: 3 Fermentadores unitank CCT
isobáricos de 12 HL

Fecha: 3 de agosto de 2026



3 FERMENTADORES UNITANK CCT ISOBÁRICOS DE 12 HL

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Aceite de oliva](#), [Cerveza](#),
[Depósitos](#), [Depósitos](#), [Depósitos](#), [Depósitos](#),
[Depósitos](#), [Fermentadores](#), [Fermentadores](#),
[Kombucha](#), [Precio en lote](#), [Semi-nuevos](#),
[Vino](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

CAPACIDAD NETA: 12HL

CAPACIDAD TOTAL : 1.535 LITROS

Dimensiones:

Diámetro: 1.160 mm

Altura total: 3.200 mm.

Presión de trabajo 3 bar

Presión de prueba 4,29 bar

Material de acero inoxidable AISI 1.4301.

Pressupuesto para: 3 Fermentadores unitank CCT

isobáricos de 12 HL

Fecha: 3 de agosto de 2026

Espesor chapa INOX de la cúpula superior 4 mm, del cilindro 4 mm, del fondo cónico 4 mm.

Aislamiento térmico de 80 mm PU-espuma de alta densidad.

Camisas de refrigeración en fondo cónico y "Cilindro" pared lateral.

Conexiones para agua helada o glicol refrigerante 1".

Fondo cónico de 60 °

Bola de limpieza DN 32 y tubería DN 32 (o tri-clam)

Puerta en la parte superior o lateral (A escoger por el cliente).

Vaina para sonda de temperatura PT 100. (No está incluida la sonda PT100).

Válvulas de mariposa de salida parcial y salida total DN 40 (Conexión a elegir tri-clam o NW).

Grifo de muestreo (Para la toma de muestras).

Válvulas de mariposa para CIP y salidas DN 32

Válvula de vacío.

Válvula de seguridad tarada a 3,5 bar.

Airlock regulable / Presión interior unitank.

Aislamiento y soldaduras sometidas a prueba de agua.

Indicador de nivel con mirilla.

Las dimensiones finales y las conexiones deben ser aclaradas antes de la confirmación del pedido.

Para más información contacten via e-mail a: info@mercabrew.com



Presupuesto para: 3 Fermentadores unitank CCT
isobáricos de 12 HL

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL