

Pressupuesto para: Espectrofotómetro alta calidad para laboratorio clínico, bioquímico y farmacéutico

Fecha: 3 de agosto de 2026



ESPECTROFOTÓMETRO ALTA CALIDAD PARA LABORATORIO CLÍNICO, BIOQUÍMICO Y FARMACÉUTICO

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Aceite de oliva](#), [Café de especialidad](#), [Cerveza](#), [Destilados](#), [Estado](#), [Kombucha](#), [Material de laboratorio](#), [Material de laboratorio](#), [Material de laboratorio](#), [Material de laboratorio](#), [Material de laboratorio](#), [Material de laboratorio](#), [Semi-nuevos](#), [Vino](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Espectrofotómetro de alta calidad para aplicaciones de laboratorio clínico, bioquímico y farmacéutico. Adecuado para diferentes tipos de mediciones, como cinética, escaneos de longitud de onda, análisis cuantitativos, análisis de múltiples longitudes de onda y de ADN/proteínas.

Características:

SPEC 2 para mediciones de rutina estándar, puede almacenar y guardar 200 curvas de calibración.

Un diseño de lámpara pre-ajustado permite un reemplazo rápido y fácil de la lámpara. Ambas lámparas se pueden encender/apagar individualmente para extender la durabilidad. Puede usarse como unidad independiente o puede operarse a través de una PC usando el software suministrado.

- Sistema de haz único, rejilla con 1200 líneas/mm
 - Detector de fotodiodo de silicio
- Puerto paralelo para salida de impresora
 - Puerto USB
- Incluye soporte para cubetas de 4 posiciones (10 mm)
- Soportes para celdas adicionales disponibles opcionalmente
 - pantalla LCD
 - Lámpara de deuterio y tungsteno
 - Ajuste automático de longitud de onda

Pressupuesto para: Espectrofotómetro alta calidad para laboratorio clínico, bioquímico y farmacéutico

Fecha: 3 de agosto de 2026

Volumen de suministro: Fotómetro SPEC 2, software para conexión a PC, 4 células de vidrio y 2 células de cuarzo.

Especificaciones

SPEC 2

Sistema óptico:	Haz simple, Rejilla 1200 líneas/mm, Detector de fotodiodo de silicio
Rango de longitud de onda:	190 a 1100 nm
Ancho de banda:	2 nm
Precisión de longitud de onda:	± 0,5 nm
Repetibilidad de longitud de onda:	0,3 nm
Configuración de longitud de onda:	automático
Precisión fotométrica:	± 0,5 % T
Repetibilidad fotométrica:	0,3 % T // 0,2 % T
Rango fotométrico:	-0,3-3 A, 0-200 % T, 0-9999 C
Estabilidad:	±0,002 A/h a 500 nm
Luz parásita:	≤0,1 %T // ≤0,05 %T a 220 nm, 360 nm
Salida de datos:	Puerto USB
Puerto de impresora:	Puerto paralelo
Pantalla:	LCD de 128 x 64 puntos // LCD de 320 x 240 puntos
Soporte para celdas estándar:	Cambiador de celdas de 4 posiciones de 10 mm
Lámparas:	Lámpara D2 y lámpara W
Dimensiones (An x Pr x Al):	460 x 360 x 225 mm
Peso:	18 kg
Fuente de alimentación:	220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz

Para más información, contactar vía e-mail a: info@mercabrew.com



Presupuesto para: Espectrofotómetro alta calidad para laboratorio clínico, bioquímico y farmacéutico

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL