

Pressupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"

isobáricos de 30; 40; 60; 80 y 100 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026



FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS DE 30; 40; 60; 80 Y 100 HL

Entra para ver el precio

VENTA: **DISPONIBLE**

LOTE Nº: 101/19

Fermentadores NUEVOS "Unitank"
ISOBÁRICOS de: 30; 40; 60; 80 y 100 HL

**(Nota: Consultar precios según
capacidad).**

Estado: Nuevos

Marca de fabricante: Europe CE.

Año de fabricación: Consultar

SKU: N / A

Categorías: [Nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS "CON CERTIFICADO CE, PRESIÓN DE TRABAJO 3 BAR" DE: 30; 40; 60; 80 y 100 HL DE CAPACIDAD ÚTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- EN TECHO "CÚPULA":

1 Cúpula abombada tipo "Cloper".

1 Válvula seguridad presión tarada a 3,5 Bar.

2 Orejetas para carga y descarga.

- EN CUERPO CILINDRO:

1 Puerta OVALADA isobárica de apertura interior..

1 Micro-oxigenador Conexión -válvula de bola de ½".

1 Camisa de refrigeración. (En cuerpo de cilindro). Conexión glicol racord de 1"macho.

1 Termómetro con vaina.

1 Grifo toma-muestras.

Pressupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"

isobáricos de 30; 40; 60; 80 y 100 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026

1 Nivel con regleta de protección.

1 Vaina para sonda de temperatura (No está incluida la sonda).

1 Aislamiento ISOTÉRMICO de Poliuretano expandido de 80 mm. espesor, montado en cuerpo de cilindro; y en fondo cónico inferior. Forrado exterior partes aisladas, con acabado en acero inoxidable de calidad AISI-304. Pulido.

1 Sistema completo para limpieza interior fermentador, formado por de tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior, con válvula de mariposa DN 25 conexión NW25.

- EN FONDO:

1 Fondo cónico 60º.

1 Camisa de refrigeración. (En fondo cónico). Conexión glicol racord de 1"macho.

1 Válvula de mariposa DN 40 para salida parcial, conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM.

1 Válvula de mariposa DN 50 para salida total "Purga", conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM.
(Opción: Toma-claras, compuesto por tubo interior fermentador para salida de claros, en este caso eliminaríamos la salida parcial).

4 Patas diámetro 104 mm. con riostrado de diámetro 18 mm.

4 Pies regulables en altura, para nivelación.



Presupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"
isobáricos de 30; 40; 60; 80 y 100 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL