Pressupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank" isobáricos de 30; 40; 60; 80 y 100 hl
Fecha: 3 de noviembre de 2026



FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS DE 30; 40; 60; 80 Y 100 HL

Entra para ver el precio

VENTA: DISPONIBLE
LOTE Nº: 101/19
Fermentadores NUEVOS "Unitank" ISOBÁRICOS de: 30; 40; 60; 80 y 100 HL

(Nota: Consultar precios según capacidad).

Estado: Nuevos
Marca de fabricante: Europe CE.
Año de fabricación: Consultar

SKU: N / A
Categorías: Nuevos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS "CON CERTIFICADO CE, PRESIÓN DE TRABAJO 3 BAR" DE: 30; 40; 60; 80 y 100 HL DE CAPACIDAD ÚTIL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- EN TECHO “CÚPULA”:
1 Cúpula abombada tipo “Cloper”.
1 Válvula seguridad presión tarada a 3,5 Bar.
2 Orejetas para carga y descarga.
- EN CUERPO CILINDRO:
1 Puerta OVALADA isobárica de apertura interior..
1 Micro-oxigenador Conexión -válvula de bola de ½”.
1 Camisa de refrigeración. (En cuerpo de cilindro). Conexión glicol racord de 1”macho.
1 Termómetro con vaina.
1 Grifo toma-muestras.

1 Nivel con regleta de protección.
1 Vaina para sonda de temperatura (No está incluida la sonda).
1 Aislamiento ISOTÉRMICO de Poliuretano expandido de 80 mm. espesor, montado en cuerpo de cilindro; y en fondo cónico inferior. Forrado exterior partes aisladas, con acabado en acero inoxidable de calidad AISI-304. Pulido.
1 Sistema completo para limpieza interior fermentador, formado por de tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior, con válvula de mariposa DN 25 conexión NW25.
- EN FONDO:
1 Fondo cónico 60º.
1 Camisa de refrigeración. (En fondo cónico). Conexión glicol racord de 1”macho.
1 Válvula de mariposa DN 40 para salida parcial, conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM.
1 Válvula de mariposa DN 50 para salida total “Purga”, conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM.
(Opción: Toma-claras, compuesto por tubo interior fermentador para salida de claros, en este caso eliminaríamos la salida parcial).
4 Patas diámetro 104 mm. con riostrado de diámetro 18 mm.
4 Pies regulables en altura, para nivelación.

INFORMACIÓN ADICIONAL